

JAC FORKLIFT

MONTACARGAS INDUSTRIALES CON CALIDAD AUTOMOTRIZ

1.5 - 2.0 T Montacargas Diésel



Características

- Motor Isuzu C240
- Mástil triple 4.8 metros
- Llantas rudomáticas
- Desplazador lateral Cascade
- Luces Led
- Luz azul de emergencia
- Horquillas de 42 ó 48 pulgadas
- Asiento Advance
- Doble filtro de aire
- Alarma
- Torreta
- Extinguidor
- Caja de Herramienta

J APANESE TECHNOLOGY

A MERICAN STANDARD

C HINESE ASSEMBLY



Gran ángulo de apertura del cofre facilita el servicio de mantenimiento del montacargas

Disipación de calor óptimo por medio del radiador de aluminio de alta resistencia



Toma de aire en parte superior previene la entrada de polvo, resultando en una mayor vida útil.

Diseño y distribución de peso equilibrado para una apariencia aerodinámica y limpia

Tonelaje		
Serie		
Modelo		
Capacidad de Carga		Kg
Centro de Carga		mm
Elevación con Mástil		mm
Elevación sin Mástil		mm
Velocidad de Elevación del Mástil (con carga)		mm/s
Ángulo de Inclinación del Mástil (delantero/trasero)		deg
Velocidad de Conducción		km/h
Radio de Vuelta (mínimo)		mm
Altura mínima sobre el Piso (a la horquilla)		mm
Dimensiones Externas	Longitud a Horquillas	mm
	Ancho Total	mm
	Altura del Protector Superior (cabina)	mm
	Altura del Mástil Extendido	mm
Distancia entre Ejes		mm
Ancho de Eje	Delantero	mm
	Trasero	mm
Distancia del Eje de Tracción hasta la Parrilla		mm
Capacidad del tanque		l
Peso sin carga		kg

1.5 - 2.0 Ton Diesel	
H - Serie	
CPCD15H	CPCD20H
1,500	2,000
500	
3,000	
120	140
555	700
6° / 12°	
14.8	18
1,955	2,170
110	
2,235	2,485
1,080	1,160
2,060	2,070
3,930	4,030
1,400	1,600
891	970
920	970
410	465
49	55
2,790	3,300