

# JAC FORKLIFT

MONTACARGAS INDUSTRIALES CON CALIDAD AUTOMOTRIZ

## 5.0 - 7.0 T Montacargas Dual Gas/Gasolina



### Características

- Motor General Motors 4.3
- Mástil triple 4.8 metros
- Doble rodado en la tracción
- Desplazador lateral Cascade
- Luces Led
- Luz azul de emergencia
- Horquillas de 42 ó 48 pulgadas
- Asiento Advance
- Doble filtro de aire
- Alarma
- Torreta
- Extinguidor
- Caja de Herramienta

**J** APANESE TECHNOLOGY

**A** MERICAN STANDARD

**C** HINESE ASSEMBLY



Gran ángulo de apertura del cofre facilita el servicio de mantenimiento del montacargas

Disipación de calor óptimo por medio del radiador de aluminio de alta resistencia



Toma de aire en parte superior previene la entrada de polvo, resultando en una mayor vida útil.

Diseño y distribución de peso equilibrado para una apariencia aerodinámica y limpia

<b>Tonelaje</b>		
<b>Serie</b>		
<b>Modelo</b>		
Capacidad de Carga		Kg
Centro de Carga		mm
Elevación con Mástil		mm
Elevación sin Mástil		mm
Velocidad de Elevación del Mástil (con carga)		mm/s
Ángulo de Inclinación del Mástil (delantero/trasero)		deg
Velocidad de Conducción		km/h
Radio de Vuelta (mínimo)		mm
Altura mínima sobre el Piso (a la horquilla)		mm
Dimensiones Externas	Longitud a Horquillas	mm
	Ancho Total	mm
	Altura del Protector Superior (cabina)	mm
	Altura del Mástil Extendido	mm
Distancia entre Ejes		mm
Ancho de Eje	Delantero	mm
	Trasero	mm
Distancia del Eje de Tracción hasta la Parrilla		mm
Longitud de Horquillas		mm
Peso sin carga		kg

5.0 - 7.0 Ton		
H - Series		
CPQYD50H	CPQYD60H	CPQYD70H
5,000	6,000	7,000
600		
3,000		
205		
465	395	325
6° / 12°		
3,250	3,300	3,400
210	210	235
3,440	3,470	3,688
1,995		
2,450		
3,930		
2,250		
1,470		
1,700		
407		
1,220		
8,160	8,640	9,460